

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/dopuszkowy-aktor-knx-wielofunkcyjny-4-kanalowy-16a-p-483.html>



Dopuszkowy aktor KNX wielofunkcyjny 4-kanałowy 16A

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AMMAF-04/16.S
Kod producenta	AMMAF-04/16.S
Kod EAN	4260688185819
Producent	GVS

Opis produktu

Aktor dopuszkowy KNX 4-kanałowy 16A AMMAF-04/16.S

Aktor dopuszkowy KNX to idealne rozwiązanie dla instalacji, gdzie oszczędność miejsca jest kluczowa. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, ten 4-kanałowy aktor o obciążalności **16A na każdy kanał** mieści się w standardowej puszcze montażowej 86 mm, umożliwiając łatwą instalację i oszczędzając cenne miejsce w rozdzielni elektrycznej.

Główne cechy i zalety:

Kompaktowy design: Dzięki niewielkim wymiarom aktor dopuszkowy KNX doskonale nadaje się do montażu w standardowych puszkach instalacyjnych typu 86 mm, eliminując konieczność stosowania dodatkowych modułów w rozdzielni.

Wysoka obciążalność: Cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe o maksymalnym obciążeniu **16A na kanał** pozwalają na sterowanie wymagającymi odbiornikami, takimi jak oświetlenie, gniazda, ogrzewanie czy inne urządzenia elektryczne.

Wielofunkcyjność: Jedno urządzenie może pełnić funkcję aktora przełączającego, roletowego, sterownika zaworów grzewczych oraz sterownika wentylatora. Dodatkowo posiada **8 wejść binarnych** oraz **8 wyjść LED 12V**, dzięki czemu umożliwia realizację zaawansowanych scenariuszy automatyki budynkowej.

Zgodność KNX: Aktor jest w pełni zgodny ze standardem KNX i programowany w środowisku ETS5 lub nowszym, co zapewnia bezproblemową integrację z urządzeniami wszystkich producentów KNX.

Rozbudowane funkcje logiczne: Urządzenie oferuje funkcje logiczne (AND, OR, XOR, GATE), 8 scen, opóźnienia załączania i wyłączania, funkcję schodową, sterowanie wymuszone, sprzężenie zwrotne stanu oraz możliwość definiowania zachowania po zaniku i powrocie napięcia magistrali.

Uniwersalne zastosowanie: Doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, apartamentach, hotelach, biurach oraz obiektach komercyjnych, gdzie wymagana jest duża funkcjonalność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia.

Funkcjonalność: Aktor AMMAF-04/16.S umożliwia dowolną konfigurację funkcji wyjść zgodnie z wymaganiami projektu:

- ☐ 4 wyjścia przełączające 16A
- ☐ 2 wyjścia roletowe
- ☐ Sterowanie zaworami ogrzewania
- ☐ Sterowanie wentylatorami 1-, 2- i 3-biegowymi
- ☐ 8 wejść binarnych do podłączenia przycisków i czujników
- ☐ 8 wyjść LED 12V do sygnalizacji stanu
- ☐ 8 scen KNX z możliwością zapisu i wywołania
- ☐ Funkcje logiczne AND / OR / XOR / GATE
- ☐ Automatyka rolet z funkcją ochrony przeciwsłonecznej i pozycjonowania

Dlaczego warto wybrać aktor dopuszkowy KNX?

- 4 wyjścia o wysokiej obciążalności 16A na każdy kanał.

-
- Możliwość sterowania oświetleniem, roletami, wentylacją i ogrzewaniem z jednego urządzenia.
 - Wbudowane 8 wejść binarnych i 8 wyjść LED ograniczają liczbę dodatkowych modułów.
 - Zaawansowane funkcje logiczne oraz obsługa scen KNX.
 - Kompaktowa konstrukcja do montażu dopuszkowego.
 - Pełna zgodność z systemem KNX i oprogramowaniem ETS.

Parametry techniczne:

Model

Wymiary

Metoda instalacji

Napięcie magistrali

Prąd magistrali

Pobór mocy magistrali

Prąd ładowania

Napięcie znamionowe

Prąd znamionowy

Maksymalny prąd udarowy

Liczba wyjść

Wejścia binarne

Wyjścia LED

Temperatura pracy

Stopień wilgotności