Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:19

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/knx-szklany-przycisk-serii-s-z-termostatem-bialy-p-486.html

KNX szklany przycisk serii S z TERMOSTATEM, biały

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CHMTB-06/S.1.10 (biały, matowy)**
Kod producenta	**CHMTB-06/S.1.10 (biały, matowy)**
Kod EAN	**4262503052948**
Producent	**GVS**

Opis produktu

KNX szklany przycisk serii S z TERMOSTATEM, biały

Nowoczesny **6-klawiszowy przycisk KNX z kolorowym wyświetlaczem LCD i funkcją termostatu** to zaawansowane urządzenie do sterowania automatyką budynkową. Łączy funkcje wielofunkcyjnego przycisku, termostatu oraz sterowania systemami audio, oferując szerokie możliwości konfiguracji w jednym eleganckim urządzeniu.

Przycisk może pełnić funkcję **termostatu wielofunkcyjnego**, umożliwiając sterowanie **klimakonwektorami (FCU)**, systemami **VRF**, **ogrzewaniem podłogowym** oraz **wentylacją**. Wbudowany czujnik temperatury pozwala na bieżący pomiar temperatury w pomieszczeniu i wykorzystanie jej w automatyce systemu KNX.

Urządzenie może również służyć do **sterowania muzyką w tle**. Za pomocą przycisków można sterować odtwarzaniem, w tym **włączać i wyłączać system audio**, **odtwarzać i zatrzymywać muzykę**, przełączać utwory, regulować głośność, wyciszać dźwięk oraz zmieniać tryb odtwarzania. Wyświetlacz może prezentować między innymi **nazwę utworu, wykonawcy lub albumu**.

Model wyposażony jest w **kolorowy ekran LCD 0,85"** o rozdzielczości 128 × 80 px. Orientację wyświetlacza można skonfigurować w **ETS** – pionową lub poziomą. Urządzenie oferuje również wygaszacz ekranu, blokadę panelu, regulację jasności oraz tryb dzień/noc.

Dodatkowo przycisk posiada **czujnik temperatury oraz czujnik zbliżeniowy**, a podświetlenie **RGB LED** może służyć do wizualnej sygnalizacji stanu systemu. Rozbudowane funkcje logiczne oraz obsługa scen pozwalają tworzyć zaawansowane i dopasowane do potrzeb użytkownika scenariusze automatyki.

Zaawansowane funkcje logiczne

Urządzenie oferuje **8 funkcji logicznych**, w tym AND, OR, XOR, GATE, komparator progowy, konwersję formatów, funkcję opóźnienia oraz funkcję oświetlenia schodowego. Dostępnych jest również **8 grup scen**, z których każda może posiadać własne wyjścia i scenariusze działania.

Termostat w jednym urządzeniu

Funkcja termostatu umożliwia sterowanie **klimakonwektorami FCU, systemami VRF, ogrzewaniem podłogowym oraz wentylacją**. Dla każdej funkcji dostępnych jest 5 scen, a poszczególne funkcje mogą zostać zabezpieczone przed zmianami poprzez blokadę.

Przyciski są zasilane bezpośrednio z magistrali KNX i w pełni konfigurowalne za pomocą **ETS 5.7 lub wyższej**. Urządzenie wspiera również **KNX Data Secure**, zapewniając bezpieczną komunikację w instalacji.

Parametry i funkcje:

- 6-klawiszowy przycisk KNX z kolorowym wyświetlaczem LCD
- Ekran 0,85 cala, rozdzielczość 128 × 80 px
- Konfigurowalna orientacja ekranu – pionowa lub pozioma
- Funkcja termostatu do sterowania FCU, VRF, ogrzewaniem podłogowym i wentylacją

 5 scen dla każdej funkcji termostatu
 Sterowanie systemem audio i muzyką w tle
 Wyświetlanie informacji o utworze, wykonawcy i albumie
 Wbudowany czujnik temperatury i czujnik zbliżeniowy
 Wygaszacz ekranu i blokada panelu
 Regulacja jasności wyświetlacza
 Tryb dzień/noc
 Podświetlenie RGB LED do sygnalizacji stanu
 8 funkcji logicznych: AND, OR, XOR, GATE, komparator progowy, konwersja formatu, opóźnienie i funkcja schodowa
 8 grup scen
 Zasilanie bezpośrednio z magistrali KNX
 Konfiguracja przez ETS 5.7 lub wyższą
 Wsparcie dla protokołu KNX Data Secure

Parametry techniczne:

Model

Zasilanie

Pobór prądu magistrali
Pobór mocy magistrali
Połączenie

Programowanie

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Temperatura transportu

Wilgotność środowiska
Wymiary

Waga

Montaż