

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/knx-szklany-przycisk-serii-s-z-wyswietlaczem-lcd-6-klawiszowy-czarny-p-454.html>



KNX szklany przycisk serii S z wyświetlaczem LCD, 6-klawiszowy, czarny

Dostępność	Dostępny wysyłka w 24H
Numer katalogowy	CHPBD-06/36.1.11 (czarny, matowy)
Kod producenta	CHPBD-06/36.1.11 (czarny, matowy)
Kod EAN	4262503052948
Producent	GVS

Opis produktu

KNX SZKLANY PRZYCISK SERII S z wyświetlaczem LCD, 6-klawiszowy, czarny

Nowoczesny **przycisk KNX z wyświetlaczem LCD** w wersji 2-, 4- lub 6-klawiszowej to zaawansowane urządzenie do sterowania funkcjami inteligentnego budynku. Zapewnia nie tylko elegancki wygląd, ale także szerokie możliwości konfiguracji i kontroli.

Przycisk umożliwia pełne zarządzanie automatyką domową i budynkową, oferując takie funkcje jak: **włączanie i wyłączenie światła, ściemnianie, sterowanie roletami, obsługa scen świetlnych, sterowanie kolorami RGB/RGBW, zmiana temperatury barwowej, wysyłanie wartości, tryb wieloetapowy, opóźnienia czasowe, logika funkcjonalna**, a także **grupowa kontrola scen**.

Model wyposażony jest w **kolorowy ekran LCD**, który prezentuje aktualny stan funkcji. Orientację wyświetlacza można zmieniać między **pionową a poziomą**, co ułatwia montaż w różnych przestrzeniach:

☐ Wersje 2- i 4-klawiszowe: ekran 0,96 cala (160 × 80 px)

☐ Wersja 6-klawiszowa: ekran 0,85 cala (128 × 80 px)

Dodatkowym atutem jest **wbudowany czujnik temperatury**, który mierzy temperaturę otoczenia oraz **podświetlenie RGB LED**, które może sygnalizować różne stany systemu. Przyciski są zasilane z magistrali KNX i w pełni konfigurowalne za pomocą **ETS 5.7 lub wyższej**, wspierając jednocześnie **KNX Data Secure** – gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji.

Modułowa instalacja

Przyciski **SERII S** można **modułowo łączyć** z innymi elementami GVS – np. z panelami **Smart Touch S3 i Smart Touch S7** lub dodatkowymi przyciskami szklanymi. Jedna linia. Spójny wygląd. Pełna kontrola. Dopasuj liczbę funkcji do pomieszczenia. Rozbuduj system, kiedy tylko chcesz. Twórz własne zestawy – proste lub zaawansowane. Dla domu. Dla biura. Dla każdej inwestycji.

Zaprojektuj sterowanie tak, jak potrzebujesz.

Parametry i funkcje:

- ☐ Wersje 2-, 4- lub 6-klawiszowe z kolorowym wyświetlaczem LCD
- ☐ Konfigurowalna orientacja ekranu (pion/poziom)
- ☐ Sterowanie oświetleniem: włącz/wyłącz, ściemnianie
- ☐ Obsługa rolet, żaluzji i scen świetlnych
- ☐ Kontrola RGB, RGBW i temperatury barwowej
- ☐ Obsługa rejestru przesunięć i trybu wieloetapowego
- ☐ Możliwość ustawienia opóźnień czasowych
- ☐ Wbudowany czujnik temperatury otoczenia
- ☐ Funkcje logiczne i grupowe sterowanie scenami
- ☐ Podświetlenie RGB LED – wizualna sygnalizacja stanu
- ☐ Zasilanie bezpośrednio z magistrali KNX

-
- Konfiguracja przez ETS 5.7 lub wyższą
 - Wsparcie dla protokołu KNX Data Secure
 - Modułowa współpraca z panelami Smart Touch S3, Smart Touch S7 i przyciskami serii S

Parametry techniczne:

Model

Zasilanie

Pobór prądu magistrali

Pobór mocy magistrali

Połączenie

Programowanie

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Temperatura transportu

Wilgotność środowiska

Wymiary

Waga

Montaż