Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:29

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/knx-szklany-przycisk-serii-s-z-wyswietlaczem-lcd-6-klawiszowy-czarny-p-454.html



KNX szklany przycisk serii S z wyświetlaczem LCD, 6-klawiszowy, czarny

Numer katalogowy	**CHPBD-06/36.1.11 (czarny, matowy)**
Kod producenta	**CHPBD-06/36.1.11 (czarny, matowy)**
Kod EAN	**4262503052948**
Producent	**GVS**

Opis produktu

KNX SZKLANY PRZYCISK SERII S z wyświetlaczem LCD, 6-klawiszowy, czarny

Nowoczesny **przycisk KNX z wyświetlaczem LCD** w wersji 2-, 4- lub 6-klawiszowej to zaawansowane urządzenie do sterowania funkcjami inteligentnego budynku. Zapewnia nie tylko elegancki wygląd, ale także szerokie możliwości konfiguracji i kontroli.

Przycisk umożliwia pełne zarządzanie automatyką domową i budynkową, oferując takie funkcje jak: **włączanie i wyłączanie światła**, **ściemnianie**, **sterowanie roletami**, **obsługa scen świetlnych**, **sterowanie kolorami RGB/RGBW**, **zmiana temperatury barwowej**, **wysyłanie wartości**, **tryb wieloetapowy**, **opóźnienia czasowe**, **logika funkcjonalna**, a także **grupowa kontrola scen**.

Model wyposażony jest w **kolorowy ekran LCD**, który prezentuje aktualny stan funkcji. Orientację wyświetlacza można zmieniać między **pionową a poziomą**, co ułatwia montaż w różnych przestrzeniach:

 Wersje 2- i 4-klawiszowe: ekran 0,96 cala (160 × 80 px)

 Wersja 6-klawiszowa: ekran 0,85 cala (128 × 80 px)

Dodatkowym atutem jest **wbudowany czujnik temperatury**, który mierzy temperaturę otoczenia oraz **podświetlenie RGB LED**, które może sygnalizować różne stany systemu. Przyciski są zasilane z magistrali KNX i w pełni konfigurowalne za pomocą **ETS 5.7 lub wyższej**, wspierając jednocześnie **KNX Data Secure** – gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji.

Modułowa instalacja

Przyciski **SERII S** można **modułowo łączyć** z innymi elementami GVS – np. z panelami **Smart Touch S3 i Smart Touch S7** lub dodatkowymi przyciskami szklanymi. Jedna linia. Spójny wygląd. Pełna kontrola. Dopasuj liczbę funkcji do pomieszczenia. Rozbuduj system, kiedy tylko chcesz. Twórz własne zestawy – proste lub zaawansowane. Dla domu. Dla biura. Dla każdej inwestycji.
Zaprojektuj sterowanie tak, jak potrzebujesz.

Parametry i funkcje:

 Wersje 2-, 4- lub 6-klawiszowe z kolorowym wyświetlaczem LCD
 Konfigurowalna orientacja ekranu (pion/poziom)
 Sterowanie oświetleniem: włącz/wyłącz, ściemnianie
 Obsługa rolet, żaluzji i scen świetlnych
 Kontrola RGB, RGBW i temperatury barwowej
 Obsługa rejestru przesunięć i trybu wieloetapowego
 Możliwość ustawienia opóźnień czasowych
 Wbudowany czujnik temperatury otoczenia
 Funkcje logiczne i grupowe sterowanie scenami
 Podświetlenie RGB LED – wizualna sygnalizacja stanu
 Zasilanie bezpośrednio z magistrali KNX
 Konfiguracja przez ETS 5.7 lub wyższą
 Wsparcie dla protokołu KNX Data Secure

 Modułowa współpraca z panelami Smart Touch S3, Smart Touch S7 i przyciskami serii S

Parametry techniczne:

Model

Zasilanie

Pobór prądu magistrali

Pobór mocy magistrali

Połączenie

Programowanie

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Temperatura transportu

Wilgotność środowiska
Wymiary

Waga

Montaż