

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/knx-universalny-aktor-sciemniajacy-1-kanalowy-p-421.html>

# KNX uniwersalny aktor ściemniający, 1-kanałowy

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ADUD-01/02.3</b>
Kod producenta	<b>ADUD-01/02.3</b>
Kod EAN	<b>4260688188759</b>
Producent	<b>GVS</b>

## Opis produktu

### KNX Uniwersalny aktor ściemniający, 1-kanałowy ADUD-01/02.3

#### Oświetl swoje wnętrza zgodnie z nastrojem dzięki Uniwersalnemu aktorowi ściemniającemu KNX serii ADUD.

Ta seria nowoczesnych aktorów zapewnia nie tylko bezpieczeństwo zgodne z europejskimi standardami, ale również elastyczność w sterowaniu różnymi typami oświetlenia, od tradycyjnych po energooszczędne żarówki LED.

Dzięki funkcji ściemniania możesz dostosować jasność oświetlenia do różnych sytuacji, a także wydłużyć żywotność źródeł światła i zmniejszyć zużycie energii. Aktor posiada szereg zaawansowanych funkcji, w tym możliwość definiowania zachowania po awarii zasilania, różne krzywe ściemniania, ustawienie czasu rozjaśnienia, obsługę scen świetlnych i funkcji czasowych, oraz integrację z KNX Data Secure dla większego bezpieczeństwa Twojego systemu inteligentnego domu.

#### Najważniejsze funkcje:

- Załączanie oświetlenia (on/off)
- Ściemnianie względne i absolutne
- Komunikat zwrotny o stanie przełącznika, jasności, a także o stanie nieprawidłowym (zwarcie, przepięcie, przegrzanie i awaria napięcia roboczego)
- Możliwość zdefiniowania zachowania po awarii magistrali/przywróceniu zasilania
- 6 krzywych ściemniania, w tym liniowa, wykładnicza, sześcienna, kwadratowa, logarytmiczna, pierwiastkowa i krzywe zdefiniowane przez użytkownika
- Ściemnianie w zakresie 1-100%
- Możliwość ustawienia czasu rozjaśnienia (od 1 do 100%)
- Ustawienie do 16 scen świetlnych
- Funkcje czasowe: oświetlenie schodów, załączanie z opóźnieniem, załączanie z migotaniem
- Licznik czasu pracy
- Funkcja logiczna z AND, OR, XOR
- współpracuje z KNX Data Secure**

#### Parametry techniczne:

Model

Zasilanie

Napięcie magistrali

Prąd magistrali

---

Moc magistrali  
Wyjścia

Maks. pojemność wyjściowa

Napięcie nie znamionowe

Zabezpieczenia

Strata w trybie gotowości

Utrata mocy

Podłączenia

Wyjścia

Metoda instalacji

Przycisk programowania i czerwona dioda LED

Miga zielona dioda LED

Przyciski kanałów

Temperatura i środowisko

Działanie

Magazynowanie

Transport

Wilgotność  
Montaż

Wymiary

Certyfikacja