

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/modul-wejsc-knx-dla-styku-bezpotencjalowego-4-kanalowe-p-241.html>



Moduł wejść KNX dla styku bezpotencjałowego, 4-kanalowe

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CTBIF-04/00.1
Kod producenta	CTBIF-04/00.1
Producent	GVS

Opis produktu

KNX Moduł wejść KNX dla styku bezpotencjałowego, 4-kanalowe

Binarny moduł wejść. Programowany jak moduł wejść lub wyjść binarnych. Umożliwia przesyłanie stanów do i z systemu KNX bez konieczności integracji programowej.

- Moduł skonfigurowany jako wejście binarne:
 - Napięcie wejściowe
 - Natężenie 5mA,
 - Ilość kanałów 16
- Moduł skonfigurowany jako wyjścia binarne:
 - Napięcie wyjściowe 12V DC
 - Max obciążenie 2,5mA
 - ilość kanałów 16

Parametry techniczne:

Model

Wymiary

Metoda instalacji

Napięcie magistrali

Prąd magistrali
Moc magistrali
Wejściowe napięcie skanowania

Wejściowy prąd skanowania

Długość kabla wejściowego

