Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/panel-knx-smart-touch-s10-bialy-p-461.html



Panel KNX Smart Touch S10 biały

Dostępność	**Na zamówienie**
Kod producenta	**CHTI-10.1/240.1.22**
Producent	**GVS**

Opis produktu

Wielofunkcyjny panel dotykowy Panel KNX Smart Touch S10 grafitowy

10 calowy ekran dla pełnej wygody sterowania!

Ten wielofunkcyjny panel nie tylko umożliwia kontrolę nad systemem KNX w Twoim domu, ale także integruje się z wideodomofonami SIP, kamerami i pełni rolę interkomu.

To więcej niż zwykły panel - to interaktywny hub, który przynosi komfort i nowoczesność do Twojego życia.

Dzięki funkcji serwera, sterowanie inteligentnym budynkiem staje się możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.

TWÓJ INTELIGENTNY DOM W ZUPEŁNIE NOWEJ ODSŁONIE!

Funkcje KNX:

 Dotykowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280*800
 Interfejs użytkownika w języku polskim
 Do wyboru 2 style graficzne interfejsu użytkownika
 Do **240 funkcji** inteligentnego budynku w jednym urządzeniu
 Sterowanie oświetleniem on/off i ściemialnym, temperaturą barwową, oprawami RGB, RGBW, RGBCW,
 Dynamiczne sterowanie oświetleniem zgodne z ideą Human Centric Lighting (HCL)
 Sterowanie roletami, zasłonami, żaluzjami
 Sterowanie temperaturą: ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, rekuperacją - **do 6 niezależnych stref z jednego panelu**
 Monitorowanie parametrów jakości powietrza: temperatura, wilgotność, PM 2,5, PM10, VOC, CO_2, nasłonecznienie, wiatr (wymagane użycie zewnętrznego sensora; panel S7 pozwala na zdefiniowanie alarmowego poziomu w/w parametrów)
 Monitorowanie zużycia energii i statusu urządzeń
 Sterowanie muzyką, playlistami, wyświetlanie informacji o odtwarzanych ścieżkach
 Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, jasności i zbliżeniowy (pozwala na wybudzenie urządzenia i wywołanie określonej funkcji, np. zapalenie światła w pomieszczeniu)
 Obsługuje harmonogramy czasowe (do 16 niezależnych harmonogramów)
 Obsługuje do 8 zdarzeń logicznych
 Obsługuje do 8 niezależnych scen

Funkcje bezpieczeństwa:

 Współpracuje z wideodomofonami SIP GVS jako jednostka wewnętrzna (sieć LAN lub WiFi)
 Obsługiwane funkcje bezpieczeństwa: import książki adresowej, zarządzanie kontaktami, interkom wizualny SIP, połączenia i wiadomości głosowe, monitorowanie bezpieczeństwa, zarządzanie strefami wirtualnymi
 Zabezpieczenia: alarm, blokada ekranu, zabezpieczenie wybranych funkcji hasłem
 Funkcja interkomu z trybem multi-call - połączenie do wszystkich adresów

Parametry techniczne:

Model

Metoda instalacji

Zasilanie główne

Zasilanie pomocnicze

Podłączenia

Obsługa i wyświetlanie

Wbudowane czujniki

Czujnik zbliżeniowy - zasięg

Czujnik temperatury - zakres

Czujnik wilgotności - zakres

Temperatura

Instalacja

Wymiary: