

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/panel-zewnetrzny-wideodomofonu-wielorodzinnego-h-os06-ic-p-269.html>



Panel zewnętrzny wideodomofonu wielorodzinnego H-OS06-IC

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	H-OS06-IC
Kod producenta	H-OS06-IC
Producent	GVS

Opis produktu

IP Stacja zewnętrzna H-OS06-IC

System wideodomofonowy serii H to w pełni cyfrowe rozwiązanie oparte na protokole TCP / IP, które łączy przewód UTP, a montaż ułatwia złącze RJ45. System IP ma zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz w szczególności zabudowach wielorodzinnych. System TCP / IP posiada wiele zalet, które przyspieszają montaż na dużych obiektach. Dodatkowo funkcje rejestracji gości oraz sterowanie windą ułatwiają komunikację przez co mocno podnoszą standard inwestycji. Obsługa zarówno zasilania 24 V PoE, jak i standardowego PoE 48 V sprawia, że system jest bardziej elastyczny dla wszelkiego rodzaju instalacji.

- Regulowana Kamera HD o rozdzielczości 2 megapikseli
- Kąt widzenia 123 °
- Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
- Otwieranie drzwi kodem, kartą zbliżeniową oraz brelokiem
- Odblokuj losowe hasło i kod QR
- Wymagana jest aplikacja domofonowa w chmurze
- Przycisk do wywołania portiera
- Funkcja sprawdzania statusu drzwi
- Regulacja czasu otwarcia drzwi
- Przekaznik NO/NC do sterowania zamkiem
- Alarm sabotażowy zdejmowania bramofonu
- Opcjonalny moduł otwarcia wielu drzwi
- Dostępne oprogramowanie do zarządzania obiektami
- Konfiguracja przez panel lub Web Service
- Funkcja testowania systemu
- Estetyczny design z aluminiowym panelem przednim
- Montaż podtynkowy oraz natynkowy
- Obsługa standardowego POE 48 V

Parametry techniczne:

Napięcie robocze

Prąd pracy

Prąd spoczynkowy

Temperatura otoczenia

Wilgotność
Typ aparatu

Piksel aparatu

Kąt widzenia kamery

Ogniskowa aparatu

Światło wypełnienia kamery

Minimalne oświetlenie kamery

Rodzaj wyświetlacza

Rozmiar wyświetlacza

Rozdzielczość wyświetlacza

Rozmiar produktu

Kolor produktu