

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofon-dwurodzinny-way-2-easy-pro-czarny-p-357.html>



Zestaw: wideodomofon dwurodzinny Way-2-Easy Pro (czarny)

Cena brutto	819,50 zł
Cena netto	666,26 zł
Cena poprzednia	1 204,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-IS01-B T-OS10 T-PS03
Kod producenta	T-IS01-B T-OS10 T-PS03
Producent	GVS

Opis produktu

Zestaw wideodomofonu dwurodzinnego Way-2-Easy Pro (czarny)

W skład zestawu wchodzi:

- ☐ 7 calowy monitor wewnętrzny w kolorze czarnym
- ☐ stacja bramowa w metalowej wandaloodpornej obudowie - **obsługuje połączenie z dwoma monitorami wewnętrznymi**
- ☐ zasilacz do montażu na szynie DIN

UWAGA - w skład zestawu wchodzi jeden monitor wewnętrzny!

Zestaw do samodzielnego montażu - instalacja **PLUG & PLAY!**

System wideodomofonowy GVS to stabilny i ekonomiczny system, który obsługuje zarówno domofon audio i wideo, kontrolę dostępu oraz nadzór CCTV.

Parametry panelu wewnętrznego:

- ☐ Szklany panel wewnętrzny o eleganckim wyglądzie
- ☐ 7-calowy kolorowy wyświetlacz z czułym pojemnościowym ekranem dotykowym.
- ☐ Przyjazny interfejs użytkownika i proste w obsłudze ikony.
- ☐ Stabilna komunikacja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.
- ☐ Funkcja wideodomofonu dla gości i mieszkańców
- ☐ Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
- ☐ Funkcja dzwonka do drzwi
- ☐ Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
- ☐ Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: ze stacji bramowej i/lub kamer zewnętrznych
- ☐ Rejestr oraz historia zdarzeń
- ☐ Rozdzielczość ekranu 800×480
- ☐ Klawisze dotykowe - 5
- ☐ Opcjonalne dzwonki - 5
- ☐ Pamięć - 50 zdjęć
- ☐ Pojemność karty TF 2- 32GB ☐Sugerowana jest 4GB☐

Parametry stacji bramowej:

- ☐ Płaska natynkowa stacja bramowa,
- ☐ Niezwykle trwała obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
- ☐ Regulowany kąt kolorowej kamery
- ☐ Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
- ☐ Regulacja czułości mikrofonu
- ☐ Sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku dzwonka
- ☐ Przycisk wywołania podświetlany diodami LED

-
- Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
 - Wejście na przycisk otwarcia drzwi
 - Funkcja sprawdzania statusu drzwi
 - Regulacja czasu otwarcia drzwi
 - Odporny na warunki atmosferyczne
 - Temperatura środowiska pracy: -25 °C ~ + 55 °C
 - Rozmiar produktu: 165 x 85 x 18 mm
 - Typ aparatu: CMOS 1,3MP
 - Kąt widzenia: 90 °
 - Minimalne oświetlenie: 0,1 luksa
 - Dodatkowe doświetlenie: Białe światło LED

Parametry techniczne:

Napięcie robocze

Prąd pracy

Prąd statyczny

Temperatura pracy

Rozmiar

Rozdzielczość

Klawisze dotykowe

Opcjonalne dzwonki

Pamięć

Pojemność karty TF

Interfejs dzwonka zarezerwowany