

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-jednorodzinny-2-monitory-czarne-p-363.html>



## Zestaw wideodomofon IP jednorodzinny + 2 monitory czarne

Cena brutto	<b>1 978,90 zł</b>
Cena netto	<b>1 608,86 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 264,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VS02 + IS11B</b>
Kod producenta	<b>VS02 + IS11B</b>
Producent	<b>GVS</b>

### Opis produktu

Zestaw wideodomofon IP jednorodzinny z dwoma monitorami czarnymi

W skład zestawu wchodzi:

**Wandaloodporna stacja bramowa z aluminium szczotkowanego w kolorze srebrnym**

**Dwa monitory wideodomofonu z 7" wyświetlaczem kolor czarny**

**Switch PoE 24V przeznaczony do zasilania systemu**

**4 Karty zbliżeniowe**

**4 Breloki zbliżeniowe**

#### IP Stacja zewnętrzna H-VS02-IC

System wideodomofonowy serii H to w pełni cyfrowe rozwiązanie oparte na protokole TCP / IP, które łączy przewód UTP, a montaż ułatwia złącze RJ45. System IP ma zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz w szczególności zabudowach wielorodzinnych. System TCP / IP posiada wiele zalet, które przyspieszają montaż na dużych obiektach. Dodatkowo funkcje rejestracji gości oraz sterowanie windą ułatwiają komunikację przez co mocno podnoszą standard inwestycji. Obsługa zarówno zasilania 24 V PoE, jak i standardowego PoE 48 V sprawia, że system jest bardziej elastyczny dla wszelkiego rodzaju instalacji.

- Regulowany kąt kolorowej kamery
- Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
- Otwieranie drzwi kodem, kartą zbliżeniową oraz brelokiem
- Podświetlane przyciski wywołania
- Przycisk do wywołania portiera
- Przełącznik NO/NC do sterowania zamkiem
- Alarm sabotażowy zdejmowania bramofonu
- Dostępne oprogramowanie do zarządzania obiektami
- Konfiguracja przez panel lub Web Service
- Funkcja testowania systemu
- Niezwykle trwała obudowa paneli zewnętrznych
- Montaż podtynkowy oraz natynkowy
- Kolor srebrny

---

#### Parametry techniczne:

- **Napięcie robocze:** DC 24 V.
- **Prąd spoczynkowy:**  $\leq 100\text{mA}$
- **Prąd pracy:**  $\leq 210\text{mA}$
- **Wyświetlacz:**
- **Rozdzielczość:** 480 × 272
- **Temperatura otoczenia:** -20 °C + 70 °C
- **Rozmiar produktu (szer./wys./gł.):** 148,5 \* 363 \* 47 mm
- **Typ aparatu:** CMOS
- **Piksel aparatu:** 30 W.
- **Kąt widzenia kamery:** Przekątna 110 °
- **Światło wypełnienia kamery:** Białe światło
- **Minimalne oświetlenie kamery:** 0 luksów
- **Ogniskowa aparatu:** 2,5 mm

#### IP 7"" Panel wewnętrzny H-IS11-B

- 7"" dotykowy ekran LCD
- Funkcja videodomofonu dla gości, mieszkańców i jednostki ochrony
- Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Funkcja przekazywania połączeń
- Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
- Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: z paneli zewnętrznych , kamer monitoringu IP
- Rejestr oraz historia zdarzeń
- 8-strefowa funkcja systemu alarmowego
- Łatwy montaż skrętką komputerową UTP
- Łatwa personalizacja GUI
- Obsługa połączenia automatyki domowej KNX
- Zasilanie PoE 24V
- czarny

#### Parametry techniczne:

- **Napięcie robocze:** DC 24 V.
- **Lokalny prąd spoczynkowy:**  $\leq 80\text{ mA}$
- **Lokalny prąd roboczy:**  $\leq 200\text{ mA}$
- **Wyświetlacz:** 7 cali
- **Rozdzielczość:** 1024 × 600
- **Wymiary (L / W / D):** 220 \* 140 \* 17,5 mm
- **Temperatura otoczenia:** -10 °C ~ + 55 °C
- **Czas dzwonienia:** 30 sekund
- **Czas trwania połączenia:** 120 sekund
- **Czas trwania monitorowania:** 30 sekund

#### Switch Poe 24v

- 6 portów PoE
- 2 porty uplink
- zasilanie 24v

#### Parametry techniczne:

- **Napięcie robocze:** DC 24 V.
- **Napięcie zasilania:** AC 230 V

#### Karty i breloki EM125 kHz Unique

- 4 karty slim z nadrukiem jednostronnym
- 4 breloki niebieskie