

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-jednorodzinny-z-monitorem-srebrnym-p-360.html>



Zestaw wideodomofon IP jednorodzinny z monitorem srebrnym

Cena brutto	1 424,50 zł
Cena netto	1 158,13 zł
Cena poprzednia	1 604,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OS02 + IS11S
Kod producenta	OS02 + IS11S
Producent	GVS

Opis produktu

Zestaw wideodomofon IP jednorodzinny monitorem srebrnym

W skład zestawu wchodzi:

Wandaloodporna stacja bramowa z aluminium szczotkowanego w kolorze czarnym

Monitory wideodomofonu z 7" wyświetlaczem kolor srebrny

Switch PoE 24V przeznaczony do zasilania systemu

4 Karty zbliżeniowe

4 Breloki zbliżeniowe

IP Stacja zewnętrzna H-OS02-IC

System wideodomofonowy serii H to w pełni cyfrowe rozwiązanie oparte na protokole TCP / IP, które łączy przewód UTP, a montaż ułatwia złącze RJ45. System IP ma zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz w szczególności zabudowach wielorodzinnych. System TCP / IP posiada wiele zalet, które przyspieszają montaż na dużych obiektach. Dodatkowo funkcje rejestracji gości oraz sterowanie windą ułatwiają komunikację przez co mocno podnoszą standard inwestycji. Obsługa zarówno zasilania 24 V PoE, jak i standardowego PoE 48 V sprawia, że system jest bardziej elastyczny dla wszelkiego rodzaju instalacji.

- Regulowany kąt kolorowej kamery
- Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
- Otwieranie drzwi kodem, kartą zbliżeniową oraz brelokiem
- Podświetlane przyciski wywołania
- Przycisk do wywołania portiera
- Przełącznik NO/NC do sterowania zamkiem
- Alarm sabotażowy zdejmowania bramofonu
- Dostępne oprogramowanie do zarządzania obiektami
- Konfiguracja przez panel lub Web Service
- Funkcja testowania systemu
- Niezwykle trwała obudowa paneli zewnętrznych

-
- Montaż podtynkowy oraz natynkowy
 - Kolor czarny

Parametry techniczne:

- **Napięcie robocze:** DC 24 V.
- **Prąd spoczynkowy:** $\leq 100\text{mA}$
- **Prąd pracy:** $\leq 210\text{mA}$
- **Wyświetlacz:**
- **Rozdzielczość:** 480 × 272
- **Temperatura otoczenia:** -20 °C + 70 °C
- **Rozmiar produktu (szer./wys./gł.):** 148,5 * 363 * 47 mm
- **Typ aparatu:** CMOS
- **Piksel aparatu:** 30 W.
- **Kąt widzenia kamery:** Przekątna 110 °
- **Światło wypełnienia kamery:** Białe światło
- **Minimalne oświetlenie kamery:** 0 luksów
- **Ogniskowa aparatu:** 2,5 mm

IP 7"" Panel wewnętrzny H-IS11-S

- 7"" dotykowy ekran LCD
- Funkcja videodomofonu dla gości, mieszkańców i jednostki ochrony
- Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Funkcja przekazywania połączeń
- Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
- Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: z paneli zewnętrznych, kamer monitoringu IP
- Rejestr oraz historia zdarzeń
- 8-strefowa funkcja systemu alarmowego
- Łatwy montaż skrętką komputerową UTP
- Łatwa personalizacja GUI
- Obsługa połączenia automatyki domowej KNX
- Zasilanie PoE 24V
- srebrny

Parametry techniczne:

- **Napięcie robocze:** DC 24 V.
- **Lokalny prąd spoczynkowy:** $\leq 80\text{ mA}$
- **Lokalny prąd roboczy:** $\leq 200\text{ mA}$
- **Wyświetlacz:** 7 cali
- **Rozdzielczość:** 1024 × 600
- **Wymiary (L / W / D):** 220 * 140 * 17,5 mm
- **Temperatura otoczenia:** -10 °C ~ + 55 °C
- **Czas dzwonienia:** 30 sekund
- **Czas trwania połączenia:** 120 sekund
- **Czas trwania monitorowania:** 30 sekund

Switch Poe 24v

- 6 portów PoE
- 2 porty uplink
- zasilanie 24v

Parametry techniczne:

- **Napięcie robocze:** DC 24 V.
- **Napięcie zasilania:** AC 230 V

Karty i breloki EM125 kHz Unique

- 4 karty slim z nadrukiem jednostronnym

-
- 4 breloki niebieskie