Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofon-jednorodzinny-way-2-easy-pro-czarny-p-345.html



# Zestaw: Wideodomofon jednorodzinny Way-2-Easy Pro (czarny)

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny wysyłka w 24H** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T-IS07-B T-OS06 T-PS03** |
| Kod producenta | **T-IS07-B T-OS06 T-PS03** |
| Producent | **GVS** |

## Opis produktu

**Zestaw wideodomofonu jednorodzinnego Way-2-Easy Pro (czarny)**

**W skład zestawu wchodzi:**
 7 calowy monitor wewnętrzny w kolorze czarnym
 stacja bramowa w metalowej wandaloodpornej obudowie
 zasilacz do montażu na szynie DIN

**Zestaw do samodzielnego montażu - instalacja PLUG & PLAY!**

System videodomofonowy GVS to stabilny i ekonomiczny system, który obsługuje zarówno domofon audio i wideo, kontrolę dostępu oraz nadzór CCTV.

**Parametry panelu wewnętrznego:**
 Szklany panel wewnętrzny o eleganckim wyglądzie
7-calowy kolorowy wyświetlacz z czułym pojemnościowym ekranem dotykowym.
 Przyjazny interfejs użytkownika i proste w obsłudze ikony.
 Stabilna komunikacja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
 Funkcja videodomofonu dla gości i mieszkańców
 Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
 Funkcja dzwonka do drzwi
 Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
 Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: ze stacji bramowej i/lub kamer zewnętrznych
 Rejestr oraz historia zdarzeń
 Rozdzielczość ekranu 800×480
 Klawisze dotykowe - 5
 Opcjonalne dzwonki - 5
 Pamięć - 50 zdjęć
 Pojemność karty TF 2- 32GB Sugerowana jest 4GB

**Parametry stacji bramowej:**
 Płaska natynkowa stacja bramowa,
 Niezwykle trwała obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
 Regulowany kąt kolorowej kamery
 Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
 Regulacja czułości mikrofonu
 Sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku dzwonka
 Przycisk wywołania podświetlany diodami LED
 Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
 Wejście na przycisk otwarcia drzwi
 Funkcja sprawdzania statusu drzwi
 Regulacja czasu otwarcia drzwi
 Odporny na warunki atmosferyczne
 Temperatura środowiska pracy: -25 ℃ ~ + 55 ℃
 Rozmiar produktu: 165 x 85 x 18 mm

 Typ aparatu: CMOS 1,3MP
 Kąt widzenia: 90 °
 Minimalne oświetlenie: 0,1 luksa
 Dodatkowe doświetlenie: Białe światło LED

**Parametry techniczne:**

Napięcie robocze

Prąd pracy

Prąd statyczny

Temperatura pracy

Rozmiar

Rozdzielczość

Klawisze dotykowe

Opcjonalne dzwonki

Pamięć

Pojemność karty TF

Interfejs dzwonka zarezerwowany