Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:53

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofon-dwurodzinny-way-2-easy-pro-bialy-p-359.html



Zestaw: wideodomofon dwurodzinny Way-2-Easy Pro (biały)

Dostępność	**Dostępny wysyłka w 24H**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-IS01-W T-OS10 T-PS03**
Kod producenta	**T-IS01-W T-OS10 T-PS03**
Producent	**GVS**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonu dwurodzinnego Way-2-Easy Pro (czarny)

W skład zestawu wchodzi:
 7 calowy monitor wewnętrzny w kolorze czarnym
 stacja bramowa w metalowej wandaloodpornej obudowie - **obsługuje połączenie z dwoma monitorami wewnętrznymi**
 zasilacz do montażu na szynie DIN

UWAGA - w skład zestawu wchodzi jeden monitor wewnętrzny!

Zestaw do samodzielnego montażu - instalacja PLUG & PLAY!

System videodomofonowy GVS to stabilny i ekonomiczny system, który obsługuje zarówno domofon audio i wideo, kontrolę dostępu oraz nadzór CCTV.

Parametry panelu wewnętrznego:
 Szklany panel wewnętrzny o eleganckim wyglądzie
7-calowy kolorowy wyświetlacz z czułym pojemnościowym ekranem dotykowym.
 Przyjazny interfejs użytkownika i proste w obsłudze ikony.
 Stabilna komunikacja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
 Funkcja videodomofonu dla gości i mieszkańców
 Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
 Funkcja dzwonka do drzwi
 Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
 Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: ze stacji bramowej i/lub kamer zewnętrznych
 Rejestr oraz historia zdarzeń
 Rozdzielczość ekranu 800×480
 Klawisze dotykowe - 5
 Opcjonalne dzwonki - 5
 Pamięć - 50 zdjęć
 Pojemność karty TF 2- 32GB Sugerowana jest 4GB

Parametry stacji bramowej:
 Płaska natynkowa stacja bramowa,
 Niezwykle trwała obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
 Regulowany kąt kolorowej kamery
 Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
 Regulacja czułości mikrofonu
 Sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku dzwonka
 Przycisk wywołania podświetlany diodami LED
 Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
 Wejście na przycisk otwarcia drzwi
 Funkcja sprawdzania statusu drzwi
 Regulacja czasu otwarcia drzwi
 Odporny na warunki atmosferyczne

 Temperatura środowiska pracy: -25 ℃ ~ + 55 ℃
 Rozmiar produktu: 165 x 85 x 18 mm
 Typ aparatu: CMOS 1,3MP
 Kąt widzenia: 90 °
 Minimalne oświetlenie: 0,1 luksa
 Dodatkowe doświetlenie: Białe światło LED

Parametry techniczne:

Napięcie robocze	
Prąd pracy	
Prąd statyczny	
Temperatura pracy	
Rozmiar	
Rozdzielczość	
Klawisze dotykowe	
Opcjonalne dzwonki	
Pamięć	
Pojemność karty TF	
Interfejs dzwonka zarezerwowany	