

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofon-dwurodzinny-way-2-easy-pro-czarny-p-357.html>



Zestaw: wideodomofon dwurodzinny Way-2-Easy Pro (czarny)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-IS01-B T-OS10 T-PS03
Kod producenta	T-IS01-B T-OS10 T-PS03
Producent	GVS

Opis produktu

Zestaw wideodomofonu dwurodzinnego Way-2-Easy Pro (czarny)

W skład zestawu wchodzi:

- 7 calowy monitor wewnętrzny w kolorze czarnym
- stacja bramowa w metalowej wandaloodpornej obudowie - **obsługuje połączenie z dwoma monitorami wewnętrznymi**
- zasilacz do montażu na szynie DIN

UWAGA - w skład zestawu wchodzi jeden monitor wewnętrzny!

Zestaw do samodzielnego montażu - instalacja PLUG & PLAY!

System wideodomofonowy GVS to stabilny i ekonomiczny system, który obsługuje zarówno domofon audio i wideo, kontrolę dostępu oraz nadzór CCTV.

Parametry panelu wewnętrznego:

- Szklany panel wewnętrzny o eleganckim wyglądzie
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz z czułym pojemnościowym ekranem dotykowym.
- Przyjazny interfejs użytkownika i proste w obsłudze ikony.
- Stabilna komunikacja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
- Funkcja wideodomofonu dla gości i mieszkańców
- Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
- Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: ze stacji bramowej i/lub kamer zewnętrznych
- Rejestr oraz historia zdarzeń
- Rozdzielczość ekranu 800×480
- Klawisze dotykowe - 5
- Opcjonalne dzwonki - 5
- Pamięć - 50 zdjęć
- Pojemność karty TF 2- 32GB Sugerowana jest 4GB

Parametry stacji bramowej:

- Płaska natynkowa stacja bramowa,
- Niezwykle trwała obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
- Regulowany kąt kolorowej kamery
- Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
- Regulacja czułości mikrofonu
- Sygnal potwierdzenia po naciśnięciu przycisku dzwonka
- Przycisk wywołania podświetlany diodami LED
- Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
- Wejście na przycisk otwarcia drzwi
- Funkcja sprawdzania statusu drzwi
- Regulacja czasu otwarcia drzwi
- Odporny na warunki atmosferyczne

-
- ☐ Temperatura środowiska pracy: -25 °C ~ + 55 °C
 - ☐ Rozmiar produktu: 165 x 85 x 18 mm
 - ☐ Typ aparatu: CMOS 1,3MP
 - ☐ Kąt widzenia: 90 °
 - ☐ Minimalne oświetlenie: 0,1 luksa
 - ☐ Dodatkowe doświetlenie: Białe światło LED

Parametry techniczne:

Napięcie robocze

Prąd pracy

Prąd statyczny

Temperatura pracy

Rozmiar

Rozdzielczość

Klawisze dotykowe

Opcjonalne dzwonki

Pamięć

Pojemność karty TF

Interfejs dzwonka zarezerwowany