

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-czarny-easy-pro-p-345.html>



Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny czarny Easy Pro

Cena brutto	732,00 zł
Cena netto	595,12 zł
Cena poprzednia	1 045,00 zł
Dostępność	Dostępny wysyłka w 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-IS07-B T-OS06 T-PS03
Kod producenta	T-IS07-B T-OS06 T-PS03
Producent	GVS

Opis produktu

Dwuprzewodowy jednorodzinny zestaw Wideodomofonowy Way-2-Easy Pro Czarny

To zestaw wideodomofonu jednorodzinnego

W skład zestawu wchodzi:

- 7 calowy monitor wewnętrzny w kolorze czarnym,
- stacja bramowa w metalowej wandaloodpornej obudowie
- zasilacz

Wideodomofon wystarczy podłączyć na zasadzie PLUG & PLAY

Zestaw do samodzielnego montażu!!

Monitor wewnętrzny T-IS07-B

System wideodomofonowy z serii T 2-przewodowy analogowy system wideodomofonowy to stabilny i ekonomiczny system, który obsługuje zarówno domofon audio i wideo, kontrolę dostępu, nadzór CCTV i wszystkie inne funkcje domofonu.

Szklany panel o eleganckim wyglądzie, 7-calowy kolorowy wyświetlacz z czułym pojemnościowym ekranem dotykowym. Przyjazny interfejs użytkownika i proste ikony umożliwiają wiele funkcji. Stabilny efekt komunikacyjny zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.

- 7" kolorowy wyświetlacz TFT, szklany panel
- Funkcja wideodomofonu dla gości, mieszkańców i jednostki ochrony
- Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
- Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: z paneli zewnętrznych, kamer monitoringu
- Rejestr oraz historia zdarzeń
- GUI z ekranem dotykowym i obsługą za pomocą przycisków
-

Parametry techniczne:

Napięcie robocze

Prąd pracy

Prąd statyczny

Temperatura pracy

Rozmiar

Rozdzielczość

Klawisze dotykowe

Opcjonalne dzwonki

Pamięć

Pojemność karty TF

Interfejs dzwonka zarezerwowany

Stacja bramowa T-OS06

Videodomofony z serii T to stabilny i ekonomiczny 2-przewodowy analogowy system videodomonowy,

- Płaska natynkowa stacja bramowa,
- Niezwykle trwała obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
- Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
- Regulacja czułości mikrofonu
- Sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku dzwonka
- Przycisk wywołania podświetlany diodami LED
- Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
- Wejście na przycisk otwarcia drzwi
- Funkcja sprawdzania statusu drzwi
- Regulacja czasu otwarcia drzwi
- Odporny na warunki atmosferyczne

Parametry techniczne:

Napięcie robocze: DC 24-32 V (dostarczane przez dwa przewody)

Prąd pracy: 150mA (30 V)

Prąd spoczynkowy: 25mA

Temperatura środowiska pracy: -25 °C ~ + 55 °C

Rozmiar produktu: 165 x 85 x 18 mm

Typ aparatu: CMOS

Kąt widzenia: 90 °

Piksel aparatu: 1,3MP

Minimalne oświetlenie: 0,1 luksa

Dodatkowe doświetlenie: Białe światło LED

Typ zamka: Normalnie otwarty / normalnie zamknięty

Zasilacz T-PS03

- Standardowa instalacja na szynie Din
- Prąd przemienny 100–240 V, 50–60 Hz, 600 mA
- 2 przewody